

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Modele serii R używane są do zbierania ścinków (papier, plastik, tkanina itp.) z linii produkcyjnych. Siła ssania, cechy konstrukcji i wymiary dostosowane są do maszyn produkcyjnych jakie będą obsługiwać.

Model R 155 posiada silnik trójfazowy o mocy 1,1 kW oraz zbiornik o pojemności 150 l. Standardowe wersje wyposażone są w nylonowy wkład filtra (do usuwania pyłów dostępne są specjalne wkłady). Trójfazowy silnik do pracy w trybie ciągłym umieszczony jest bezpośrednio pod zbiornikiem. Dzięki takiemu umiejscowieniu silnika zbiornik zapelniany jest w najbardziej optymalny a gromadzony materiał ubijany jest równomiernie w trakcie zapelniania.

- Niewielkie gabaryty
- Maszyny bezobsługowe
- Niski poziom hałasu
- Łatwe i szybkie usuwanie zebranego materiału
- Duża pojemność zbiorników
- Dostępny wkład filtra odpowiedniego do drobnego pyłu
- Wizualna kontrola poziomu zapelnienia zbiornika: okienko z pleksi w pokrywie
- Dostępna wersja ze stali nierdzewnej

• Wyposażenie standardowe

• Wyposażenie standardowe



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Nr. ref	4031600024	4031600027	4031600035

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej			•
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Okienko rewizyjne	•	•	•
2 wloty	•		

Model	R155 X 2ID50	R155 X ID70
Nr. ref	4031600037	4031600038

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•	•
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•
Okienko rewizyjne	•	•
2 wloty		



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Dane techniczne	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	1.1	1.1	1.1
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	198 - 3300	198 - 3300	198 - 3300
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72	72	72
Pojemność pojemnika (l)	150	150	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	14350	14350	14350
Wlot (mm)	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Ciężar (kg)	47	47	47

Dane techniczne	R155 X 2ID50	R155 X ID70
Napięcie (V)	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	1.1	1.1
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	198 - 3300	198 - 3300
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72	72
Pojemność pojemnika (l)	150	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	14350	14350
Wlot (mm)	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250	660x660x1250
Ciężar (kg)	47	47

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
WAŻ SSĄCY					
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○



Do zbierania ścinków podczas produkcji

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
 Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
 Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R155 X 2ID50	R155 X ID70
WĄŻ SSĄCY				
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R155 X 2ID50	R155 X ID70
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R155 X 2ID50	R155 X ID70
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	