

## Do średniej trudności zadań

Szorowarki FM400 L o szerokości roboczej 43 cm zostały zaprojektowane do komfortowej i wydajnej pracy ze średnim obciążeniem. Idealnie nadają się do do szorowania, napyłania i zdzierania powłok z podłóg twardych. FM400 charakteryzują się niskim poziomem hałasu podczas pracy dzięki czemu mogą być używane do dziennego czyszczenia w miejscach wrażliwych na hałas. Metalowa rama, duże koła i odbojniki zapewniają wytrzymałość i trwałość urządzenia a wszystko to zawarte jest w nowoczesnie wyglądającej obudowie.

- Szorowarki Nilfisk posiadają wyjątkowo konkurencyjną cenę w porównaniu z produktami tej klasy innych firm
- Optymalnie dobrane parametry użytkowe: niski poziom hałasu, moc silnika i wyważenie
- Szeroki kąt pracy, ergonomiczny uchwyt
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Trwała, lita konstrukcja



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

### • Wyposażenie standardowe

Model	FM400 L
Nr. ref	56380056

### CECHY PRODUKTU

Czyszczenie natryskowe	•
Szorowanie	•
Usuwanie powłok	•
Pranie wykładziny/dywanu	•
Piaskowanie	•
Bonetowanie	•
Uchwyt przewodu	•
Łatwy montaż szczotki	•
Bęben do zwijania węża	•
Model na rynek angielski	•
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Łatwa wymiana kabla	•
Napęd paskowy	•





## Do średniej trudności zadań

## Dane techniczne

FM400 L












Typ wtyczki	EU
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4
Moc znamionowa (W)	1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Poziom wibracji uchwytu (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Długość przewodu (m)	15
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Nacisk szczotki (g/cm <sup>2</sup> )	35.69
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	180
Moment obrotowy szczotki (NM)	63
Nacisk pada (g/cm <sup>2</sup> )	26.39
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	37

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce





Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L
<b>PADY SPECJALNE</b>				
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	1	○
<b>INNE AKCESORIA</b>				
	EXTRA WEIGHT 2.5 KG FM400L / SPINTEC443	56382007	1	□



## Do średniej trudności zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L
	WYTWORNICA PIANY KPL.	11294A	1	□
	ZESTAW NATRYSKOWY	11295A	1	□
<b>PAD 17" / 432mm</b>				
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	1	○
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	1	○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	1	○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	1	○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	1	○
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	1	○
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 430MM</b>				
	SHAMPOO CARPET BRUSH 430MM	56383868	0	○
	SZCZOTKA MIĘKKA 430MM	11298A	1	○

## Do średniej trudności zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L
	SZCZOTKA STD. 430MM	11299A	1	○
	SZCZOTKA ZDZIERAJĄCA 430MM	11310A	1	○
<b>TRZYMAK PAD</b>				
	PAD HOLDER VELCRO 17 432MM	82260000	1	○
	TRZYMAK PAD	11315A	1	○
<b>Zbiorniki</b>				
	ZBIORNIK NA WODĘ KPL	10104A	1	□