

Szorowarka dwubiegowa

Dwubiegowa maszyna (185 lub 370 obr./min) przeznaczona do wydajnej i oszczędnej konserwacji niemal każdego rodzaju podłóg. Zaprojektowana do średnio ciężkich prac, radzi sobie zarówno ze zdzieraniem, jak i z napyłaniem wysokoobrotowym czy polerowaniem.

Nowa seria szorowarek charakteryzuje się doskonałym wyważeniem, łatwą obsługą i wieloma dodatkowymi cechami np.: dłuższy przewód zasilający, ułatwiony serwis, asymetrycznie umieszczona obudowa silnika pozwalająca czyścić podłogę pod kaloryferami lub meblami

- Dwubiegowa, przeznaczona do prac średnio ciężkich
- Bardzo atrakcyjna cena
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Znakomicie wyważona i łatwa w obsłudze
- Spełnia rygorystyczne standardy jakościowe Nilfiska



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Model	SZOROWARKA FM400 D
Nr. ref	56380061

CECHY PRODUKTU

Polerowanie	•
Czyszczenie natryskowe	•
Szorowanie	•
Usuwanie powłok	•
Pranie wykładziny/dywanu	•
Piaskowanie	•
Zbieranie pyłu	•
Dwa poziomy mocy	•
Bonetowanie	•
Uchwyt przewodu	•
Łatwy montaż szczotki	•
Model na rynek angielski	•
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Łatwa wymiana kabla	•
Napęd paskowy	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Szorowarka dwubiegowa

Dane techniczne

SZOROWARKA FM400 D

Typ wtyczki	EU
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4
Moc znamionowa (W)	1100/1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Poziom wibracji uchwytu (m/s ²)	<2.5
Długość przewodu (m)	15
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Nacisk szczotki (g/cm ²)	28.53
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	185/370
Moment obrotowy szczotki (NM)	58/40
Nacisk pada (g/cm ²)	28.53
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	40

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA FM400 D
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD	11315A	1	○
	TRZYMAK PAD ELASTYCZNY 430MM	11316A	1	○
	TRZYMAK PAD FLEXI Z WYPEŁNIENIEM	56381578	1	○
PAD 17" / 432mm				
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	○



Szorowarka dwubiegowa

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA FM400 D
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001971	1	○
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	1	○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	1	○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	1	○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	1	○
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	1	○
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
	SHAMPOO CARPET BRUSH 430MM	56383868	0	○
	SZCZOTKA DO POLEROWANIA	11296A	1	○
	SZCZOTKA MIĘKKA 430MM	11298A	1	○
	SZCZOTKA STD. 430MM	11299A	1	○
	SZCZOTKA ZDZIERAJĄCA 430MM	11310A	1	○
INNE AKCESORIA				



Szorowarka dwubiegowa

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA FM400 D
	WYTWORNICA PIANY KPL.	11294A	1	□
	ZESTAW NATRYSKOWY	11295A	1	□
PADY SPECJALNE				
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	1	○
Zbiorniki				
	ZBIORNIK NA WODĘ KPL	10104A	1	□