

SW200/SW250

Przejdź na wyższy poziom czyszczenia

- szybsze i skuteczniejsze zamyatanie





Zbiornik może zostać w pozycji otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także ułatwia opróżnianie.



Wymiana miotły głównej i mioteł bocznych odbywa się bez użycia narzędzi.



Uchwyt można regulować tak, aby dostosować go do wzrostu użytkownika (3 wysokości robocze).

Szybka i łatwa pielęgnacja powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

Utrzymanie czystości i zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia, sprzyjającego dobremu samopoczuciu klientów i pracowników, jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Zamiatarka prowadzona Nilfisk, dostępna w modelach SW200 i SW250, zapewnia znakomity efekt zamywania zarówno terenów zewnętrznych, jak i podłóg oraz posadzek wewnątrz budynków. Zbiera i usuwa kurz, brud, gwoździe, śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż tradycyjna miotła.

Kompaktowa i lekka zamytarka doskonale sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach i miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przy popychaniu zamytarki do przodu, układ przekładniowy wprowadza w ruch obrotowe miotły. Bezsilnikowa, cichobieżna zamytarka umożliwia sprzątanie w godzinach pracy, pozwalając na obniżenie całkowitych kosztów czyszczenia.

Ergonomiczny i regulowany uchwyt z miękkim wykończeniem zapewnia użytkownikowi każdorazowo odpowiednią, ergonomiczną pozycję przy pracy, natomiast wbudowany filtr i duży, łatwy do opróżnienia zbiornik na kurz pozwalają utrzymać zapylenie na najniższym poziomie.

Wszystko to sprawia, że ta szybka i wydajna zamytarka Nilfisk nadaje się idealnie do utrzymania czystości w takich obiektach jak małe zakłady produkcyjne, parkingi, sklepy, szkoły, warsztaty, przystanki komunikacji miejskiej i tereny wokół obiektów biurowych.

- System wrzutu bezpośredniego zapewnia doskonałą wydajność zamytania.
- Oszczędność czasu: 38-litrowy zbiornik może zostać w pozycji otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także ułatwia opróżnianie.
- Łatwość prowadzenia: duże niepozostawiające śladów koła ułatwiają manewrowanie.
- Niskie zapylenie: wbudowany filtr zapewnia większą kontrolę pyłu i wyższy komfort pracy.
- Możliwość użytkowania na zewnątrz: wytrzymała niekorozyjna rama i solidna konstrukcja.
- Brak potrzeby konserwacji: prosta mechaniczna konstrukcja z przekładnią pasową, bez silnika i baterii.



SW200 z jedną miotłą boczną –
i SW250 z dwiema miotłami bocznymi –
o szerokościach roboczych 70 cm i 90 cm.



Przemysłana konstrukcja utrzymuje kosz na miejscu podczas przechowywania zamytarki w pozycji pionowej lub podwieszanej.

Niezawodność to nasza dewiza

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Dlatego stworzyliśmy optymalne rozwiązanie serwisowe: trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Serwis Standard – Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Serwis Plus – Zoptymalizowana wydajność

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Serwis Premium – Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem i największym zmartwieniem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).

Regulowany uchwyt
(3 wysokości robocze)

Duże niepozostawiające
śladów koła

Możliwość regulacji
miotły głównej bez użycia
narzędzi

Łatwe przechowywanie
i transport



Ergonomiczny uchwyt
z możliwością regulacji.

Duży zbiornik o pojemności
38 litrów

Miotły boczne z możliwością
indywidualnej regulacji poprzez
obrót pokrętki

Bardzo wytrzymała niekorozyjna
rama sprawia, że zamiatarka
ręczna jest bardzo solidna

Dane techniczne

Opis	Jednostka	SW200	SW250
Numer referencyjny		50000493	50000494
Napęd		ręczny	ręczny
Wydajność zmiatania z miotłą główną teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	1920/960	1920/960
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	2800/1400	2800/1400
Wydajność zmiatania z 2 miotłami bocznymi teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	-	3680/1840
Szerokość robocza (1 miotła boczna)	mm	700	700
Szerokość robocza (2 miotły boczne)	mm	-	920
Długość miotły głównej	mm	480	480
Pojemność zbiornika na śmieci	l	38	38
Waga	kg	19,5	20

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Faks: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

