

Niezawodna zamiatarka przemysłowa

Zamiatarka SW8000 przeznaczona jest do zmiatania dużych powierzchni, takich jak parkingi, magazyny, posadzki fabryczne i place budów. Robi to znacznie szybciej niż inne zamiatarki. Podczas pracy maszyna kontroluje ilość unoszącego się pyłu, dzięki systemowi DustGuard™ (dostępny jako opcja).

Szerokość robocza głównej miotły wynosząca 1,3 metra (najszerza w tej klasie maszyn) pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Całkowita szerokość robocza przy zastosowaniu 2 mioteł bocznych wynosi 2 metry. Techniczne i projektowe przywództwo widoczne we wszystkich urządzeniach Nilfisk-Advance, znajduje pełne odzwierciedlenie w modelu SW8000. Dbalność o szczegóły jest tu czynnikiem kluczowym, przy lepszych właściwościach bezpieczeństwa, łatwiejszym sterowaniu, prostszej konserwacji i przy cechach funkcjonalnych zapewniających największą wydajność i niższe całkowite koszty czyszczenia.



- System DustGuard™ (opcja) z dyszami, które natryskują drobną mgiełkę na miotły, pozwala uzyskać 2 metry szerokości roboczej wolnej od pyłu.
- Przyjazna dla użytkownika obsługa maszyny dzięki funkcji OneTouch™ : możliwości aktywacji/deaktywacji wszystkich procedur czyszczenia za pomocą pedału ruchu
- Polietylenowe pokrywy odporne na korozję, przedłużają żywotność maszyny
- Wyjątkowo łatwa obsługa serwisowa dzięki systemowi Nilfisk MaxAccess™

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL
Filtry do zamiatarek				
FILTR PANELOWY ULTRA	8-24-04139-1	1	•	•
MIOTŁA GŁÓWNA				
MAIN BROOM PROEX-WIRE	56507424	1	•	•
MIOTŁA BOCZNA				
MIOTŁA BOCZNA PPL	56507350	1		
MIOTŁA BOCZNA PPL 41 STOPNI	56508498	1	•	•
Oświetlenie				
AMBER STROBE CAB	56508825	1		
AMBER STROBE NO OHG	56507038	1	•	•
INNE AKCESORIA				
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	•	•
BACK UP ALARM KIT	56507023	1	•	•
FOAM FILLED TIRE KIT	56507037	1	•	•
SWITCH KIT-OPERATOR PRESENCE	56107668	1	•	•



Niezawodna zamiatarka przemysłowa

Model	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL
Nr. ref	56107512	56107513

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•
Wskaźnik paliwa	•	•
Lampy przednie	•	•
Pomarańczowa lampa ostrzegawcza (KOGUT)	•	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•

Dane techniczne	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL
Źródło napędu silnika	LPG	Diesel
Marka silnika	Kubota	Kubota
Typ silnika	WG1605	V1505D
Prędkość maks. (km/h)	15	15
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	80.6	82.8
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	18850/13195	18850/13195
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	23925/16750	23925/16750
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	29000/20300	29000/20300
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	1650	1650
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	2000	2000
Min. promień skrętu (cm)	277	277
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Pojemność zbiornika na wodę (l)	53	53
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	400	400
Maks. wysokość opróżniania (cm)	152	152
Maks ciężar opróżniania (kg)	454	454
Typ filtra głównego	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Powierzchnia filtra głównego (m²)	9	9
Przednie koła ø (cm)	53	53
Tylne koła ø (cm)	46	46
Miotła główna (mm)	1300	1300
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Wysokość z osłoną siedziska (cm)	206	206
Masa całkowita (GVW) (kg)	2007	2007



Niezawodna zamiatarka przemysłowa

Dane techniczne

SW8000 165 LPG 4-
CYLSW8000 165 D 4-
CYL

Ciężar netto (kg)

1395

1395

Ciężar roboczy (kg)

1427

1435

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL
INNE AKCESORIA					
	ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	●	●
	BACK UP ALARM KIT	56507023	1	●	●
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1	□	□
	FLOOR MAT KIT	56508433	1	□	□
	FOAM FILLED TIRE KIT	56507037	1	●	●
	HOPPER BOTTOM PLATE KIT	56508889	1	□	□
	HOPPER TEMP SENSOR KIT	56507029	1	□	□
	LITTER VAC KIT	56507030	1	□	□
	MIST SPRAY KIT	56507850	1	□	□
	NOZZLE SPRAY .10	56508709	1	□	□
	PASY BEZPIECZEŃSTWA	56383455	1	□	□
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56507036	1	□	□
	RAISED INTAKE FILTER CAB	56508826	1		
	RAISED INTAKE FILTER NO OHG	56507033	1	□	□
	SOLID TIRE KIT	56508873	1	□	□
	SUSPENSION SEAT KIT	56507040	1	□	□
	SWITCH KIT-OPERATOR PRESENCE	56107668	1	●	●
DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA FABRYCZNEGO					
	KABINA Z OGRZEWANIEM	56507025	1		
Oświetlenie					
	AMBER STROBE CAB	56508825	1		
	AMBER STROBE FOR OHG	56507039	1	□	□
	AMBER STROBE NO OHG	56507038	1	●	●
	WORK LIGHT KIT	56507034	1	□	□
MIOTŁA GŁÓWNA					



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Niezawodna zamiatarka przemysłowa

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL
	MAIN BROOM NYLON	56507345	1	○	○
	MAIN BROOM POLYPROPYLENE	56507343	1	○	○
	MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	○	○
	MAIN BROOM PROEX	56507346	1	○	○
	MAIN BROOM PROEX-WIRE	56507424	1	●	●
	MAIN BROOM PROEX-WIRE-12 ROW	56507342	1	○	○
	MAIN BROOM PROEX-WIRE CHEVRON	56507340	1	○	○
	MIOTŁA CHEVRON GŁÓWNA-PPL	56107638	1	○	○
Filtry do zamiatarek					
	FILTR PANELOWY POLIUR.	56382789	1	○	○
	FILTR PANELOWY ULTRA	8-24-04139-1	1	●	●
Zabezpieczenia					
	LEFT SIDE BROOM GUARD KIT	56508365	1	□	□
	OVERHEAD GUARD KIT	56507394	1	□	□
	RIGHT SIDE BROOM GUARD KIT	56508364	1	□	□
	ZESTAW PRZEDNI ZDERZAK	56107612	1	□	□
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA NYLON	56507351	1	○	○
	MIOTŁA BOCZNA NYLON 41 STOPNI	56508499	1	○	○
	MIOTŁA BOCZNA PŁASKI DRUT	56507352	1	○	○
	MIOTŁA BOCZNA PPL	56507350	1	○	○
	MIOTŁA BOCZNA PPL 41 STOPNI	56508498	1	●	●

