

VHS110 ATEX

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.
Zaledwie 40 cm średnicy.





Czyszczenie trudno dostępnych powierzchni rur w warunkach ATEX



Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia maszyn technologicznych na końcu cyklu roboczego



Czyszczenie strefy produkcyjnej dla zapewnienia najwyższego poziomu higieny



Praktyczny system odłączania pojemnika

Jednofazowy przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy dla Twojej firmy

Certyfikacja ATEX i silnik bezszczotkowy: najwyższej klasy, niewielkich rozmiarów odkurzacz.

Model VHS110 ATEX stanowi właściwy wybór w razie konieczności zastosowania kompaktowego jednofazowego odkurzacza przemysłowego zapewniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu:

- Silnika bezszczotkowego
- Wysokiego stopnia filtracji, nawet do ULPA15
- Szerokiego wachlarza komponentów antystatycznych.

Model VHS110 ATEX jest odkurzaczem przemysłowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, który nadaje się do zastosowania w strefie ATEX Z22.

Niniejszy model wyposażony w silnik bezszczotkowy zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa oraz duże osiągi w zakresie przepływu strumienia powietrza. Ponadto, nie wymaga on częstego prowadzenia czynności konserwacyjnych i nadaje się do stosowania ciągłego.

Stopień filtracji stanowi kolejną zaletę tego urządzenia: model standardowy wyposażono antystatyczny filtr gwiazdzisty klasy L o powierzchni 1 m²; filtry absolutne HEPA14/ULPA15 umożliwiające bezpieczne odbieranie pyłów toksycznych dostępne są opcjonalnie. Zastosowanie innowacyjnego systemu PullClean umożliwia szybkie i efektywne czyszczenie filtra podczas biegu maszyny.

Model VHS110 ATEX jest modelem kompaktowym umożliwiającym zastosowanie w dowolnej lokalizacji. Charakteryzuje się on dobrą wydajnością dzięki wykorzystaniu odłączalnego pojemnika o pojemności 37 litrów wykonanego ze stali nierdzewnej. Jego nieskomplikowana budowa umożliwia czyszczenie i łatwą dezynfekcję w dowolnym miejscu pracy. Konstrukcja odkurzacza może być malowana lub wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (opcjonalnie), model VHS110 ATEX o konstrukcji modułowej umożliwia operatorowi rozszerzanie możliwości produkcyjnych w ciągu kilku minut w trakcie prowadzenia cyklu roboczego.

VHS110 ATEX: doskonałe urządzenie zapewniające bezpieczeństwo użytkownika.

ZALETY



Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 37 litrów



Wakuometr kontrolujący stale wydajność odkurzacza



System czyszczenia filtra PullClean: zamknij wlot i pociągnij gwałtownie klapkę kilka razy



Filtr gwiazdzysty i filtr absolutny



Filtracja absolutna powietrza chłodzącego



Całkowicie uziemiony

Dane techniczne

Opis	Jednostka	VHS110 Z22	VHS110 Z22 UKP	VHS110 C2D2
Napięcie	V	230	110	120
Częstotliwość	Hz	50	50	60
Klasa ochrony	IP	65	65	65
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F
Moc znamionowa	kW	1,1	1	1
Przepływ powietrza bez węża	L/min	3600	3300	3300
Podciśnienie maks.	kPa	22	22	22
Poziom hałasu	dB(A)	73	73	73
Pojemność pojemnika	L	37	37	37
Typ głównego filtra		Filtr gwiazdzysty antystatyczny klasy L	Filtr gwiazdzysty antystatyczny klasy L	Filtr gwiazdzysty antystatyczny klasy L
Powierzchnia głównego filtra	cm²	10,000	10,000	10,000
Włot	mm	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	56x57x124	56x57x124	56x57x124
Waga	kg	42	42	42