

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Modele z serii R używane są do zbierania ścinków (papier, plastik, tkanina itp.) z linii produkcyjnych. Siła ssania, cechy konstrukcji i wymiary dostosowane są do maszyn produkcyjnych jakie będą obsługiwać. Model R 305 wyposażony jest w silnik o mocy 2,2 kW i 150 l zbiornik. Standardowe wersje wyposażone są w nylonowy wkład filtra (do usuwania pyłów dostępne są specjalne wkłady) . Trójfazowy silnik do pracy w trybie ciągłym umieszczony jest bezpośrednio pod zbiornikiem. Dzięki takiemu umiejscowieniu silnika zbiornik zapelniany jest w najbardziej optymalny a gromadzony materiał ubijany jest równomiernie w trakcie zapelniania.

- Niewielkie gabaryty
- Maszyny bezobsługowe
- Niski poziom hałasu
- Łatwe i szybkie usuwanie zebranego materiału
- Duża pojemność zbiorników
- Wizualna kontrola poziomu zapelnienia zbiornika: okienko z pleksi w pokrywie
- Dostępność wkładu filtra odpowiedniego do drobnego pyłu
- Dostępna wersja ze stali nierdzewnej



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie standardowe

Model	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Nr. ref	4031600043	4031600046	4031600047

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Uziemienie			
Wtyczka 5-cio bolcowa			
Koła przewodzące			
Zawór zwrotny			
Okienko rewizyjne	•	•	•
Tłumik			
2 wloty	•		



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Model	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Nr. ref	4031600052	4031600073	4031600076

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•		
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Uziemienie			
Wtyczka 5-cio bolcowa			•
Koła przewodzące			
Zawór zwrotny			
Okienko rewizyjne	•	•	•
Tłumik			
2 wloty			

Model	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
Nr. ref	4031600081	4031600101	4031600112

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej			•
Termiczne zabezpieczenie silnika	•	•	•
Uziemienie			
Wtyczka 5-cio bolcowa	•		
Koła przewodzące			
Zawór zwrotny			
Okienko rewizyjne	•	•	•
Tłumik			
2 wloty		•	

Model	R305 X ID70 Z22
Nr. ref	4031600113

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•
Termiczne zabezpieczenie silnika	•
Uziemienie	•
Wtyczka 5-cio bolcowa	
Koła przewodzące	•



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Model	R305 X ID70 Z22
Nr. ref	4031600113

CECHY PRODUKTU

Zawór zwrotny	•
Okienko rewizyjne	•
Tłumik	•
2 wloty	

Dane techniczne	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max. vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	75	75	75
Pojemność pojemnika (l)	150	150	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	14350	14350	14350
Wlot (mm)	50	50	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Ciężar (kg)	61	61	61

Dane techniczne	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max. vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	75	75	75
Pojemność pojemnika (l)	150	150	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	14350	14350	14350
Wlot (mm)	50	100	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Dane techniczne	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Ciężar (kg)	61	61	61
Dane techniczne	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
Napięcie (V)	400	400	480
Częstotliwość (Hz)	50	50	60
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max. vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	75	75	75
Pojemność pojemnika (l)	150	150	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	14350	14350	14350
Włot (mm)	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Ciężar (kg)	61	61	61

Dane techniczne	R305 X ID70 Z22
Napięcie (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia IP	55
Klasa izolacji	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m ³ /godz - l/min)	306 - 5100
Max. vacuum (kPa - mbar)	31 - 310
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	75
Pojemność pojemnika (l)	150
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R560
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	14350
Włot (mm)	70
Długość x szerokość x wysokość (mm)	660x660x1250
Ciężar (kg)	61

Do zbierania ścinków podczas produkcji

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
WAŻ SSĄCY						
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
WAŻ SSĄCY						
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○



Do zbierania ścinków podczas produkcji

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	WĄŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
	WĄŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
 Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
 ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
 ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
 ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
WĄŻ SSACY					
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
 ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
 HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	WĄŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
	WĄŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○

Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 X ID70 Z22
WĄŻ SSĄCY				
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○



Do zbierania ścinków podczas produkcji

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R305 X ID70 Z22
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○
	WAŻ 3M D50	Z7 22369	1	○
	WAŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○