

Single phase conveyor for dry and granular material as production machine feeder

The single phase production machine feeder is a compact "all in one" system to move material as dry powder or granular directly from customer container to packaging or production process.

The single phase conveyor is a complete unit, built in 3 different size and volume in D 220, D280, D360 mm for a total of 15 versions. The motor has a power of 1.000 Watt and is located on the top of the Stainless Steel AISI 304 material hopper. Standard machines are equipped with cartridge filter that can be cleaned by compressed air purge system; also available are bag filter or cartridge filter without the cleaning system. Food tested filter are available. The management of the system is controlled by a SIEMENS Logo mounted on the hopper. The preferred position for the installation is to apply the single phase conveyor on customer machine lid by flange or customer hopper by additional feed included in the accessories kit. All the variants discharge the material by gravity through a flap. A level indicator mounted downstream on the discharge interrupt the material feeding automatically when the maximum level in the customer machine is reached and start again when more material is requested.

**conveying capacity indicated in the tech specs tab is referred to 3 m x 3 m by material kg/L*



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Convey granular food or non food material from customer containment to production or packaging machine.
- Move material in perfect hygienic conditions.
- Avoid physical afford to the operators.
- Maintain the Quality of the product
- Available in a lot of different versions to match the applications.
- In stainless steel AISI 304.
- Easy to install and to start up.
- Complete units with accessories kit.
- Economic solution for food application.

• Wyposażenie standardowe

• Wyposażenie standardowe

Model	A128XRF	A136X	A128XR
Nr. ref	4511700005	4511700006	4511700010

CECHY PRODUKTU

Silnik jednofazowy	•	•	•
Worek filtracyjny		•	
Automatyczne czyszczenie filtra	•		•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•	•	•
Automatic stopping for solids	•	•	•

Single phase conveyor for dry and granular material as production machine feeder

Model A128XR SPECIAL

Nr. ref 4511700013

CECHY PRODUKTU

Silnik jednofazowy	•
Worek filtracyjny	
Automatyczne czyszczenie filtra	•
Komora filtra ze stali nierdzewnej	•
Automatic stopping for solids	•

Dane techniczne	A128XRF	A136X	A128XR
Napięcie (V)	230	230	230
Częstotliwość (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Moc znamionowa (W)	1000	1000	1000
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	45	45	45
Podciśnienie maks. (kPa)	21.5	21.5	21.5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	74	74	74
Materiał kosza samowyladowczego	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	8	16	8
Typ filtra głównego	cartridge	bag	cartridge
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	7500	15000	7500
Długość węża (m)	3	3	3
Średnica węża $\varnothing$ (mm)	40	50/40	40
Wlot (mm)	40	50	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	300x300x730	300x300x830	300x300x730
Ciężar (kg)	14	14	14
Conveying capacity (kg/h)	200-300	350	200-300

Dane techniczne A128XR SPECIAL

Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Moc znamionowa (W)	1000
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	45
Podciśnienie maks. (kPa)	21.5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	74
Materiał kosza samowyladowczego	INOX 304
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	8
Typ filtra głównego	cartridge
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	7500



Single phase conveyor for dry and granular material as production machine feeder

Dane techniczne

A128XR SPECIAL

Długość węża (m)	3
Średnica węża ø (mm)	40
Wlot (mm)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	300x300x730
Ciężar (kg)	14
Conveying capacity (kg/h)	200-300

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	A128XRF	A136X	A128XR
WAŻ I ŁĄCZNIK					
	F_TUBE SING.TUBE PROBE D50 INOX	Z57 22161	1	○	○
	Rura d40 inox	Z57 22160	1	○	○
	Złącze D50	Z7 21003	1	○	○
OPCJE					
	PŁOZA ZBIORNIKA D280/220	Z58 18198	1	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	PRZEDŁUŻENIE PŁOZY ZB.	Z58 18201	1	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					
	ZESTAW AKCESORIÓW A122/A128	Z58 24090	1	○	○
WAŻ SSĄCY					
	F_TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	A128XR SPECIAL
WAŻ I ŁĄCZNIK			
	F_TUBE SING.TUBE PROBE D50 INOX	Z57 22161	1 ○
	Rura d40 inox	Z57 22160	1 ○
	Złącze D50	Z7 21003	1 ○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Single phase conveyor for dry and granular material as production machine feeder

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	A128XR SPECIAL
OPCJE				
	PŁOZA ZBIORNIKA D280/220	Z58 18198	1	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE				
	PRZEDŁUŻENIE PŁOZY ZB.	Z58 18201	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW				
	ZESTAW AKCESORIÓW A122/A128	Z58 24090	1	○
WĄŻ SSĄCY				
	F_TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○