

Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22

IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 to mocny odkurzacz wyposażony w 2 silniki, zatwierdzony do zbierania pyłów klasy M oraz H w środowisku wybuchowym - Strefa 22.


Nowe normy EN (60335-2-69) wprowadziły rygorystyczne ograniczenia dotyczące pracy w środowisku zagrożonym występowaniem pyłów niebezpiecznych. IVB 995 jest odkurzaczem spełniającym wszystkie wymagania oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Odkurzacz może być wykorzystany do zbierania pyłów klasy H i M, jak również pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe - Strefa 22. Użycie technologii jednofazowych silników indukcyjnych bez szczotek węglowych oraz całkowite odprowadzenie ładunków elektrostatycznych pozwala na pracę w środowisku zagrożonym wybuchem. Antystatyczny wlot do zbiornika w połączeniu z akcesoriami odpowiednimi do Strefy 22 zapewniają bezpieczeństwo pracy (praca beziskrowa). Odporny na korozję opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i długie użycie. Standardowy worek do usuwania odpadów albo bezpieczny worek filtracyjny umożliwiają bezpieczne czyszczenie i opróżnianie. Opróżnianie zbiornika nie wymaga demontażu głowicy silnika. Jako opcja dodatkowa dostępny jest kosz na akcesoria.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
- Dopuszczony do pracy w strefie Z 22 (ATEX)
- Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe
- System automatycznego czyszczenia filtra: XtremeClean
- Opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej
- 10 m przewodu zasilającego zapewnia duży zasięg roboczy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
FILTRY				
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	0	•
FILTRY SPECJALNE				
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041	0	•

Model IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU

Nr. ref 302002919

CECHY PRODUKTU

Uchwyt rury	•
Uchwyt przewodu	•
Silnik jednofazowy	•
Płynny rozruch	•
Miejsce na narzędzia	•
System antystatyczny	•



Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22


Model	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
Nr. ref	302002919

CECHY PRODUKTU

Podwozie z solidnej stali	•
Niski poziom hałasu pracy	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•
Duże koła i wygodny uchwyt	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX	•
Automatyczny system czyszczenia filtra xtremeclean	•

Dane techniczne	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
Uziemiony	YES
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP54
Klasa pyłu	H/M
Moc znamionowa (W)	2x1100
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	120
Podciśnienie (kPa)	23
Podciśnienie maks. (kPa)	23
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	67
Pojemność pojemnika (l)	50
Typ filtra głównego	Paper/Glass Fibre
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	10000
Wlot (mm)	50 Type 22
Długość x szerokość x wysokość (mm)	615x690x990
Ciężar (kg)	45


● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
PODŁOGOWA SSAWA CZOŁOWA				
	LISTWA SZCZOTKOWA	7993	0	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
WORKI DO FILTRÓW				
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	0	○
System TYPE 22 (ATEX) Rury / ssawy				
	RURA PROSTA STAL NIERDZEWNA Ø36	46982	0	○
	RURA SSĄCA Ø 50	33609	0	○
	RURA WYGIĘTA	44188	0	○
	SSAWA DO CZYSZCZENIA RUR D36 R120-200 MM	48067	0	○
	SSAWA DO CZYSZCZENIA RUR D36 R 70-120 MM	48066	0	○
	SSAWA GUMOWA STOŻEK	42836	0	○
	SSAWA Ø 50	42835	0	○
	SSAWA PŁASKA GUMOWA Ø50	42839	0	○
	SSAWA PODŁOGOWA 450/ D36MM B1	302000369	0	○
	SSAWA RUROWA Ø36	302000227	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 50	42837	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA PLAST	44192	0	○
	SSAWA SZCZOTKOWA Ø 50	42831	0	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36 PLAST	44191	0	○

Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
System TYPE 22 (ATEX) Wąż do odkurzacza				
	WĄŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22	44193	0	○
	WĄŻ Ø50X4000 MM Z22	42825	0	○
	WĄŻ Ø50X4000MM B1 PRZEWODZĄCY	43245	0	○
43245	WĄŻ Ø50X8000 MM Z22	63710	0	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY				
	ZESTAW AKCESORIÓW D36 B1	48907	0	○
FILTRY SPECJALNE				
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041	0	●
FILTRY				
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	0	●
Safety Filter Bag				
	M/H WORKI BEZPIECZNE - 5-P	302003473	0	○
Odprowadzanie powietrza				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○