

ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ATEX strefa 22 pyły wybuchowe

ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 to mocny odkurzacz dwusilnikowy zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M oraz H i w środowisku strefy ATEX 22. Standardowo wyposażony w system automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean oraz opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej.


Nowe ustawodawstwo EN 60335-2-69 zatwierdziło ostre ograniczenia dotyczące pracy w środowisku zagrożonym występowaniem pyłówniebezpiecznych. ATTIX 995 0H/M jest odkurzaczem spełniającym wszystkie wymagania, na najwyższym poziomie bezpieczeństwa aby zapewnić maksymalną Ochronę zdrowia. ATTIX 995 0H/M SD XC Typ 22 może być wykorzystany do zbierania pyłów klasy H i M, jak również pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe, ATEX Strefa 22. Użycie technologii silników indukcyjnych jednofazowych bez szczotek węglowych oraz i kompletne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych pozwala na pracę w środowisku strefy 22. Doskonale rozwiązanie dla przemysłowego zastosowania. Wybierając odpowiedni antystatyczny wlot do zbiornika w połączeniu z zatwierdzonymi Typem 22 akcesoriami możesz pracować bezpiecznie (beziskrowo). Odporny na korozję opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i długie użycie. Standardowy worek do usuwania odpadów klasy M albo bezpieczny worek filtracyjny umożliwia bezpieczne czyszczenie i opróżnianie. Opuszczany zbiornik (SD) umożliwia to bez demontażu głowicy. Wygodne miejsce na przechowywanie akcesoriów i narzędzi. W opcji dodatkowy kosz na całe wyposażenie. Antystatyczny wlot Typ 22 do zbiornika pozwala na zastosowanie wszystkich akcesoriów zatwierdzonych dla typu 22, dostosowując urządzenie do specyficznych potrzeb użytkownika i zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Zastosowanie przemysłowe, odporna konstrukcja i siła dwóch agregatów
- Zatwierdzony dla Strefy ATEX 22, pyłów klasy M i H
- Dwa silniki indukcyjne przystosowane do przemysłowych zastosowań
- System automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean
- Duża powierzchnia filtra klasy H dla zapewnienia wydajności i obniżenia kosztów
- Kabel zasilający 10 m dla zapewnienia dużego zakresu pracy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
FILTRY			
 FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	0	•
FILTRY SPECJALNE			
FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041	0	•

Model ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU

Nr. ref 302002904

CECHY PRODUKTU

- Płynny rozruch
- Czujnik przepływu powietrza



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ATEX strefa 22 pyły wybuchowe

Model	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
Nr. ref	302002904

CECHY PRODUKTU

System antystatyczny	•
Podwozie z solidnej stali	•
Silnik bezszczotkowy 1-fazowy	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX	•
System demontażu pojemnika	•
Worek na śmieci 1 szt.	•
Bezpieczny worek na pył 1 szt.	•

Dane techniczne	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
Moc pmaks. (W)	2 x 1400
Moc piec (W)	2 x 1100
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	2 x 3200
Podciśnienie (mbar/kPA)	230/23
Poziom hałasu (dB(A))	67
Przewód elektryczny (m)	10
Pojemność pojemnika (maks l.)	50
System czyszczenia filtra	XtremeClean
Typ filtra głównego	H-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	615x690x990
Ciężar (kg)	45

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
System TYPE 22 (ATEX) Rury / ssawy				
	RURA PROSTA STAL NIERDZEWNA Ø36	46982	0	○
	RURA SSĄCA Ø 50	33609	0	○
	RURA WYGIĘTA	44188	0	○





ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ATEX strefa 22 pyły wybuchowe

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
	SSAWA DO CZYSZCZENIA RUR D36 R120-200 MM	48067	0	○
	SSAWA DO CZYSZCZENIA RUR D36 R 70-120 MM	48066	0	○
	SSAWA GUMOWA STOŻEK	42836	0	○
	SSAWA Ø 50	42835	0	○
	SSAWA PŁASKA GUMOWA Ø50	42839	0	○
	SSAWA PODŁOGOWA 450/ D36MM B1	302000369	0	○
	SSAWA PODŁOGOWA Ø 50	42834	0	○
	SSAWA RUROWA Ø36	302000227	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 50	42837	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA PLAST	44192	0	○
	SSAWA SZCZOTKOWA Ø 50	42831	0	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36 PLAST	44191	0	○
System TYPE 22 (ATEX) Wąż do odkurzacza				
	WĄŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22	44193	0	○
	WĄŻ Ø50X4000 MM Z22	42825	0	○
	WĄŻ Ø50X4000MM B1 PRZEWODZĄCY	43245	0	○
	WĄŻ Ø50X8000 MM Z22	63710	0	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY				
	ZESTAW AKCESORIÓW D36 B1	48907	0	○
FILTRY SPECJALNE				
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041	0	●
FILTRY				



ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ATEX strefa 22 pyły wybuchowe

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22 230/1/50 EU
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	0	•
WORKI DO FILTRÓW				
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	0	○
Safety Filter Bag				
	M/H WORKI BEZPIECZNE - 5-P	302003473	0	○
Odprowadzanie powietrza				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○