

Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Seria OIL to urządzenia nieodzowne w przemyśle mechanicznym, gdzie używane są obrabiarki. Główną funkcją modeli serii ECO-OIL jest oddzielanie smarów/oleju/chłodziwa od opiłków metalowych oraz odzysk płynów.

W centrach obróbkowych CNC używa się wiele litrów chłodziwa/oleju dla schłodzenia narzędzi skrawających metal. Chłodziwo jest drogie więc ich odzysk i ponowne zastosowanie jest w pełni uzasadnione. Dzięki serii OIL można to zrobić w bardzo krótkim czasie. Opiłki gromadzone są w koszu a płyn spływa do głównego zbiornika. Gdy zbiornik jest pełny wówczas elektryczny wyłącznik zatrzymuje silnik. Następnie chłodziwo jest przepompowywane z powrotem do obrabiarki do ponownego użytku. Operacja ta może być wykonywana w trakcie zasysania materiału i daje ogromne korzyści, gdyż olej/chłodziwo zachowuje swoje właściwości, zapewniając doskonałą pracę.

- Recykling zebranych płynów
- Chłodziwa/smary starczają na dłużej
- Usprawniona jakość pracy obrabiarki
- Wydłużona żywotność narzędzi skrawających



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
INNE AKCESORIA				
EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	•	•

Model	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
Nr. ref	4030400003	4030400012

CECHY PRODUKTU

Silnik jednofazowy		
Pompa	•	•
Automatyczne odcięcie płynu	•	•
Koła olejoodporne	•	•
Zawór pistoletowy z węzłem	•	•
Czujnik poziomu automatycznej aktywacji spustu pompy		

Dane techniczne	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
Pompa	0.37	0.37
Napięcie (V)	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	306 - 5100	306 - 5100



Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Dane techniczne	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
Max. vacuum (kPa - mbar)	33 - 330	33 - 330
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	71	71
Pojemność zbiornika na olej (l)	180	180
Pojemność kosza (L)	30	30
Wlot (mm)	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	670x1050x1500	670x1050x1500
Ciężar (kg)	135	135

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
WAŻ SSĄCY				
 AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○
 AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○	○
 HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○
 POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○
 wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○
 WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	0	○	○
 WAŻ ELAST. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22049	1	○	○
 WAŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○



Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
	WAŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○
	WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	0	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	0	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW					
	ANTIOIL KIT OF ACC D50 MACH+FLOOR	4072400195	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400208	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR MACHINE	4072400204	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○
	ZESTAW AKCES.D50 PRZEMYSŁOWY	Z7 24151	1	○	○
	ZESTAW AKCES. D50 STD	Z7 24156	1	○	○
WAŻ I ŁĄCZNIK					
	BENT CONNECTION D50/40 Z.PLT.	Z7 22015	1	○	○
	Łącznik D40 ocynk	Z7 21004	1	○	○

Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
	Redukcja d50/40	Z7 22000	1	○	○
	UCHWYT WYGIĘTY D50	Z7 21012	1	○	○
	Złącze D40	Z7 21013	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
	Stożek D40	Z7 21011	1	○	○
	STOŻEK D50	Z7 21010	1	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
	Dysza D40 ocynk	Z7 21027	1	○	○
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○
	LANCA PŁASKA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○

Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	0	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 STAL	Z7 22033	1	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	HANDGRIP D40 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22026	1	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○
	Uchwyt D40 chromowany	Z7 22121	1	○	○
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					

Najbardziej efektywna metoda oszczędzania w przemyśle obróbki metali

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP
	MOBILE SUCKER D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22171	1	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40 MM400 STAL	Z7 22030	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○	○
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○
	SZCZOTKA D70 MM500 90 KOMPLET	Z7 22093	1	○	○
SSAWA					
	LISTWY GUMOWE SSAWY 400 MM 10-P	Z8 20295	1	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○
INNE AKCESORIA					
	EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	●	●